

A LEHETŐSÉGEKNEK CSAK A FANTÁZIA SZAB HATÁRT

A tervezés folyamatáról kicsit részletesebben.

EGY, A FÜRDŐSZOBÁRÓL SZÓLÓ CIKKSOROZAT MÁSODIK FEJEZETÉT OLVASHATJA. ÍRÁSOMMAL SEGÍTENI SZERETNÉK MINDAZOKNAK, AKIKET ÉRDEKEL, HOGY MIT IS ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNİ A TERVEZÉSKOR, KIVITELEZÉSKOR, HOGY NE A KOMPROMISSZUMOKTÓL HEMZSEGJEN LAKÁSUK E FONTOS RÉSZE. KÉRDÉSEIKRE A SOROZAT SZERZŐJEKÉNT SZÍVESEN VÁLASZOLOK.
CÍM: HAZAK@RIKKER.HU

Először el kell döntenünk a fő funkciót: azt, hogy ki, vagy kik fogják a helyiséget használni. Ettől függ ugyanis, hogy hol helyezkedjen el a lakáson belül, és milyen eszközöket, berendezési tárgyakat szereltesünk bele.

Tisztálkodási célú fürdőszoba a család számára

A szülők és a gyerekek közösen használják, egy bejárata van, általában a közlekedő helyiség felől. Egyre többen alkalmazzák újra azt a régi szokást, hogy nyitnak egy bejáratot a hálószoba felől is. Éjszakai használata esetén így diszkrétebb a megközelítése.

Berendezési tárgyai: Mosdó, fürdőkád, vagy zuhanyfülke, esetleg mindkettő, WC, bidé, mely komfortosabbá teszi a helyiség használatát.

El kell döntenünk azt is, hogy bekerül-e a cirkó és a mosógép.

Tisztálkodási célú fürdőszoba a hálószobák mellett:

Berendezési tárgyai: mosdó, fürdőkád, vagy zuhanyfülke, esetleg mindkettő, WC, bidé

Relaxációs, pihenési vagy kikapcsolódási célra épített, esetleg baráti társasággal együtt használt fürdőszoba, melyet a pihenési célra használt lakrésztől (hálószoba) távolabb helyezünk el.



Példa mosógép pultba építésére - a pult jól funkcionál.

Berendezési tárgyai lehetnek: mosdó, gőzkabin, masszázskabin vagy masszázs fal, vízkeringető, légbefúvós masszázskád (jakuzzi), infra szauna, finn szauna, merülő medence, vagy öntözőzuhany, relaxpad, relaxszékek, asztal, hűtő, cirkó és mosógép.

A helyiségből megközelíthető a külön ajtóval elválasztott toalett.

Két olyan berendezési tárgy, mely szűkből kerül a fürdőszobába:

A mosógép helye ideális esetben a mosókonyha, mely szárító és vasaló helyiség egyben. A cirkó kerülhet a kazánházba, mely a nem tűzveszélyes anyagok tárolóhelye is lehet. Mióta a kondenzációs cirkó készülékek elterjedtek, sok helyen a talajtól a plafonig érő szekrénybe építve helyezik el, és alá teszik a mosógépet. Ezzel

a megoldással nem csúfítja a fürdőszobát, de akár az előszobában, vagy a közlekedő helyiségben is elhelyezhető. A mosógépet manapság sokan a konyhabútorba építetik be.

A helyiség falzatának anyaga sem elhanyagolható körülmény:

Az elterjedőben lévő könnyűszerkezetes házak építésénél, de leginkább régi lakások felújításánál sok gipszkartont használnak a görbe falak „kiegyenesítésére”. Nincs is vele probléma, amíg nem akarunk zuhanykabin, vagy más nehéz tárgyat rögzíteni hozzá. Amennyiben a tervezéskor figyelembe vettük, mi hová fog kerülni, és az építéskor a szükséges helyekre erősítő betétet helyeztünk a gipszkarton mögé, probléma nélkül terhelhetjük a falat, és ráépíthetjük a zuhanykabin.



Vízvezetési megoldások folyókával.



Fürdőszobai berendezések kialakítása könnyűszerkezetes technológiával.

Megoldható ez erősítő betét nélkül is, de lényeges plusz költséget jelent. Lehetőség szerint a csempézés alá építtessünk két réteg impregnált (zöld papír) gipszkartont, egymáshoz ragasztott rétegekből. Nem nagy plusz költség, de jobb a mechanikai tulajdonságai.

Sűrűn használt falazó anyag az Ytong. Pengefalakat, viszonylagos olcsósága miatt mosdópultokat, szekrényeket, és egyéb épített bútorokat készítenek belőle. Az építők azonban ritkán említik meg azt a tény, hogy a nedvesség nagymértékben csökkenti szilárdságát. Ez a hátránya nem teszi ugyan alkalmatlanná, de néhány fontos technológiai folyamatot alkalmazni kell a felhasználásakor. A teljes felület kívül-belül glettelni kell flexibilis ragasztóval úgy, hogy a nyers ragasztóval üvegszál háló (dryvit háló) rögzítünk a falra, mely egy egységge ragasztja a téglákat. Szilárdulás után kenhető szigeteléssel kell a felületet vízzáróvá tenni.

Korszerű technológiának számít, és a kedvező tapasztalatoknak köszönhetően egyre általánosabbá válik a speciálisan erre a célra készített, polystirol lemezből készített berendezési tárgyak használata. Ez eleve egy vízzáró anyag, szigetelésére nincs szükség. Készítenek belőle pengefalat, mosdópultot, kedvező hőszigetelési és statikai tulajdonságának köszönhetően még fűthető relaxációs ágyat is a sauna előterébe, ülökét a zuhanyzóba, falazott szekrényt, és még sok mást. Beszerezhető különböző vastagságú táblákban, és előre kialakított formákban. Előnye az alacsony súlya, valamint

az, hogy felhasználásakor nem keletkezik nagy mennyiségű por, mint a hagyományos építéseknel. Felhasználását oktatják. Vigyázat, a gipszkartonhoz hasonlóan a rögzítési pontokat itt is fémerősítéssel kell ellátni!

Ezek a nagy léptékek, melyek szabadon variálhatóak, ízlésünknek, igényünknek és pénztárcánknak megfelelően, de tudjuk: az ördög a részletekben rejtőzik. A részletek pedig a következők:

Vízbevezetés: Nagyon hasznos a „bejövő” vízcsőre központi szűrőt szerelni, mely a víz tisztítása mellett, a vízkőképződést is gátolja.

Vízvezetés: Amennyiben lehetőség van rá, tetessünk padlóösszefolyót! Ez nagyon praktikus megoldás, és sok kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket a későbbiekben. Egy nyitva felejtett csap, esetleges csőtörés, ha a mosógép töltő, vagy ürítő csőve elreped (leesik, kiesik) és a víz szabadon folyik az egész lakásba, vagy az alsó szintekre. A padlóösszefolyó mindezt megakadályozza, persze csak akkor, ha nincs rajta a kádkilépő szőnyeg. Sok tízezer forintos járulékos kártól és nagyon sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat némi előrelátással, és csupán pár ezer forintos költséggel. A beszerelés technológiájából adódóan (alacsony lefolyó szint) a zuhanykabin bekötésekor sem kell a lefolyás miatt magas tálcát használnunk.

Rikker Károly
www.rikker.hu

A következő számban, a vízszigetelésről, fűtésről, burkolásról olvashat.