



A LEHETŐSÉGEKNEK CSAK A FANTÁZIA SZAB HATÁRT

Zuhanykabin, zuhanytálca



EGY, A FÜRDŐSZOBÁRÓL SZÓLÓ CIKKSOROZAT NEGYEDIKFEJEZETÉTOLVASHATJA. ÍRÁSOMMAL SEGÍTENI SZERETNÉK MINDAZOKNAK, AKIKET ÉRDEKEL, HOGY MIT IS ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNI A TERVEZÉSKOR, KIVITELEZÉSKOR, HOGY NE A KOMPROMISSZUMOKTÓL HEMZSEGJEN LAKÁSUK E FONTOS RÉSZÉ.

KÉRDÉSEIKRE A SOROZAT SZERZŐJEKÉNT SZÍVESEN VÁLASZOLOK.

Cím: hazak@rikker.hu

Az edzett biztonsági üvegekre savmaratással sokféle mintát kérhetünk, homokfúvással akár művészi rajzolatok, is készülnek. A gyártók sztenderd kínálatában találkozhatsz még különféle módokon felületkezelt (pl. katedrál üveg), vagy különböző színezett üvegekkel is.

Zuhanykabin, és amire érdemes odafigyelni

Fürdőszoba berendezést értékesítő üzletekben tobzódhatunk a zuhanykabinok választékában. Némelykor csak a hozzáértő segítség hiányzik a választáshoz. Fontos, hogy a kiválasztásánál, ne az ár legyen az egyedüli szempont.

- Gondoljunk bele, egy jobb minőségű zuhanytálca árérték arány. Az sem igaz, hogy a legdrágább a legjobb. A feltűnően alacsony áru termékek, általában rövid idő alatt tönkre is, mennek. Ezeknek a 4 és 5 mm. vastag üveg, vagy műanyag betét felhasználásával készített termékeknek a használatosságát nincs mihez viszonyítani. A legjobb az, ha alaposan utánanézzünk, mi kapható a piacon, és tudatosan keressük ki a számunkra legmegfelelőbb terméket, így elkerülhetjük, hogy

„zsákbamacsckát” vásároljunk. Az igénybevettelt az ajtók csukásának és nyitásának számával mérik. Az elfogadható minimum érték kb.: 200.000. de a 2.000.000. sem ritka. Jól használható termékek 6 vagy 8 mm, esetleg 10 mm vastag biztonsági üvegből készülnek, néhány típusnál mintával díszítve. Egyéni ízlés kérdése, ki melyet választ. Fontos, hogy a belső felület legyen a sima, a jobb tisztíthatóság érdekében.

A hőkezeléssel az üveg mechanikai tulajdonságait változtatják meg. A kezelés nélküli üvegekhez hasonlítva, jobban ellenáll az ütésnek, csavarodásnak. Akhilleusz sarka az éle, és az élek találkozása. Amennyiben mégis összetörik, apró darabokra „robban”, szét, mely darabok, nem okoznak úgynevezett mélyartériás sérülést. Ugyanilyen üvegből készül, az autónk oldalablaka és hátsó szélvédője is. A zuhanykabinunk üvege sem törik össze gyakrabban, mint az autónké.





Ma már az alacsony tálcákra is megnövekedett az igény, de mindenképpen ügyelni kell rá, hogy ezeknél a zuhanytálcáknál a vízvezetés jóval nagyobb szakértelmet igényel.

Gyártónként más – más vízlepergető bevonatot, használnak az üveg kezelésére, mely megnehezíti a vízcsappék nyomainak kialakulását. Vásárlás estén kérdezzünk rá, az tartalmazza-e ezt a kezelést. A „vízcsappnyom”, nagy részét nem a vízkő hagyja az üvegen, hanem a tusfürdő. Mindenkinek ismerős az a helyzet, amikor a tusfürdőt, csak, bő vizes öblítés és hosszas dörzsölés után tudjuk eltávolítani testünkről. Ezt a makacs tapadást kell megakadályoznia, a vízlepergető rétegnek. Ne feledjük, egyik sem csodaszer. Bármelyik alkalmazása mellett is, a használat mértékétől függően, tisztítani kell a zuhanykabin. Némely vízlepergető réteget, (típusától függően) változó



Az ajtó aljára húzott alsó vízvető profil tereli a vizet a tálcára rögzített rozsdamentes profil mögé. Az oldalsó vízzárást és csukódást a különböző típusú mágnesprofilok segítik. Mindegyikből létezik gombásodás ellen kezelt típus is.

időközönként frissíteni kell. Ez az időszak, 3 hónap és 5 év között is lehet. A korszerű anyagok, egyszerű kezelést követően, további „frissítést” nem igényelnek. Ezek már a nanotechnológiát hasznosítják!

Gombásodás: A gomba növény, de nem szintetizál. Jól megél a meleg párában. Ez mind megvan a zuhanykabinban. Ha el akarjuk kerülni kialakulását, tennünk kell valamit a megelőzésére. Győződjünk meg róla, hogy a megvásárolni kívánt zuhanykabin vízszigetelő profiljai, gombásodás elleni anyaggal kezelve vannak-e. A kabin mély alakja nem engedi a levegőt a szükséges mértékben cirkulálni, ezért használaton kívül mindig tartuk nyitva az ajtót, hogy szellőztetésel csökkentsük a páratartalmat.

Zuhanytálcák

Beépítés: A tálcák egy részének csomagolásába helyezett „Joly-flex” harmonikacső természetesen használható a beépítéshez, de nem a legjobb megoldás. Arra találták ki, hogy szabadon hozzáférhető helyen, (mint pl.: mosdók lefolyója) bűzelzáró szifont lehessen kialakítani belőle, mely szétkötés nélkül tisztítható egyszerűen a mozgatószárával. Ez ebben az esetben, egy nagyon jól alkalmazható megoldás. Más a helyzet, ha zárt helyre pl.: zuhanytálca alá építjük. Nem férünk hozzá dugulás esetén, így csak „csögörénnyel” tisztítható, ami erős mechanikai igénybevételnek teszi ki, amit a vékony fala nem biztos, hogy kibír, és kilyukad. A beszerelést ezért érdemesebb „fix” PVC csővel elvégezni.

Ritka kivételtől eltekintve a tálcák falba nem építhetők be, nem szabad ráburkolni. Szárazépítéssel, a jól szigetelt, csempézett fal mellé, a lerakott padlóburkolatra kell helyezni. Méretezésük 10 centiméterenként növekszik.

- Létezik nyitott-cellás polisztirol (hungarocell) alapú akril borítású kivitel, mely alacsony árkategóriába tartozik. (nem tapasztaltam, vagy hallottam jó róla)

- A legáltalánosabban elterjedt típus alacsony árkategóriába tartozik, egyrészes, lábakon vagy alépítményen áll. Hátránya, hogy a lefolyócsőhöz csak a akkor lehet hozzáférni, ha a tálcáról leszereljük a kabin, és a tálcát kiemeljük a helyéről. Anyaga: Akril, üvegszál erősítésű műgyanta.

- Jó minőségű közepes árkategóriába tartozik a kétrészes, (tálca + szoknya) zuhanytálca. Akril felszín, üvegszál erősítésű műgyanta erősítéssel. Szerelhető alacsony (0-6 cm) magassággal, vagy csavarozható lábakra, szoknyával, esetleg burkolt homlokfelülettel. A beépítés utolsó fázisaként kell felhelyezni a szoknyát. Az ilyen típusú tálca lefolyójának dugulása esetén, elég a szoknyát

eltávolítani, hogy hozzáférjünk a duguláshoz. Ez minőségileg is magasabb színvonalat képvisel.

- Magas minőségű kategóriába tartozik a műmárvány tálca. Felülete speciális gél réteg, mely keményebb az akrinnál. A merevségét műgyantával kevert márványőrleménytől kapja, melyből készül. Szerelhető alacsony (0-6 cm) magassággal, vagy csavarozható lábakra, szoknyával, esetleg burkolt homlokfelülettel.

Meg kell említeni még a lemezből készült tálcákat. Két típust különböztethetünk meg.

- Az olcsó zománcozott kivitel, mely régi konstrukció

- Egy újabb konstrukció, rozsdamentes acélból készül, felülete korszerű hosszú élettartalmú, műanyag bázisú bevonattal ellátva. Leginkább Németországból importálható, az ára is ennek megfelelő. Sokféle méretben és alakkal létezik, a németek szállodákban és nagy igénybevételnek kitett szociális helységekre is beépítik.

Magyarországon, (véleményem szerint, érdemtelenül) háttérbe szorul a porcelán tálca. Alacsony árkategóriába tartozik az egyszerű kivitel, de modern, mintákkal, jobbnál jobb csúszásgátlókkal ellátott kivitelek is léteznek. Szinte minden fajanszgyártó készít.

A zuhanykabin formája, megjelenése és az ajtónyitás módja

Sokféle és változatos formákban kínálják a boltok a zuhanykabinokat. Jelenleg a minimál dizájn az elterjedt. Lehető legkevesebb fémszerelvénnyel, és nyílóajtós kivitel. Nem szabad csak a divatot követni, vannak fürdőszobák, ahová csak tolóajtós kabin szerelhető a szűk hely miatt. A méret megválasztásánál vegyük figyelembe a kabin használóinak testméretét, korát. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor magas lábemeléssel már nem tud a zuhanykabinba „szökkeni”. Nekik mindenképpen alacsony peremű tálcát kell választaniuk.

A kabin alakja, az ajtó száma és a nyitási irány, a fürdőszoba méretétől, kialakításától függ. Mielőtt vásárlásba kezdünk, mindenképpen kérjük ki olyan szakember, (esetleg építész) véleményét, aki felelősséget vállal tanácsért, és meggyőződünk róla, hogy nem ez az első megbízatása, van gyakorlata az ilyen és ehhez hasonló munkákban.

A következő számban egyedi igényekre készülő zuhanykabinokról, zuhanymedencékről olvashatnak.

Rikker Károly
www.rikker.hu

